

TASKalfa 8003i

Superioridade em qualidade e eficiência.

Projetado para otimizar fluxos de trabalho e maximizar a produtividade que seu ambiente exige. Consistentemente à altura da tarefa, o multifuncional TASKalfa 8003i atende facilmente às suas mais desafiadoras necessidades de impressão, cópia e digitalização. Textos nítidos e gráficos detalhados, além de várias opções de acabamento que mantêm a aparência profissional atendendo as demandas e necessidades de sua empresa. A TASKalfa 8003i permite que os usuários se conectem com o equipamento utilizando a mobilidade e nuvem acompanhando o ritmo sempre acelerado dos dias atuais.



TASKalfa 8003i



Velocidade de 80 páginas por minuto

Várias opções de acabamentos

**Alimentador de 270 folhas com
passagem única**

Visor do painel de 10.1"





Especificações Básicas

TASKalfa 8003i

Configuração: Multifuncional Monocromática a Laser

Velocidade: A4/Carta: 80 ppm; Ofício: 48 ppm; A3/Duplo Carta/11"x17"/12"x18": 40 ppm

Tempo de aquecimento: Até 30 segundos

Tempo de primeira página: 3.7 segundos ou menos

Visor do Painel: 10.1" TSI colorido

Resolução: 1.200 x 1.200 dpi Real

Memória / Hard Disk Drive: 4.5GB RAM / 8GB SSD / 320GB HDD Standard

Duplex/Frente e Verso: Padrão de 60 a 256 g/m²

Requisitos Elétricos: 120V, 60Hz, 12A;

Dimensões: 67,5 cm (L) x 77,75 cm (P) x 104 cm (A)

Ciclo de funcionamento mensal máximo: 450.000 páginas

Especificações de Cópia

Resolução de Cópia: 600 x 600 dpi

Modo de Imagem: Texto, Foto, Texto/Foto, Gráfico/Map

Cópias Contínuas: 1 – 9999 / Auto Reset em 1

Recursos Adicionais: Ampliação Automática, Seleção de Papel Automática, Início Automático, Mudança de Gaveta Automática, Interrupção de Cópia, Reversão Positiva/Negativa, ImagemEspelhada, Rotação de Cópia, Apagar Borda, Desmembramento de Cópia, Compaginação Eletrônica, Deslocamento de Margem, Número de Página, Sobreposição de Formulário, Zoom XY, Impedimento de Transparência, Carimbo de Texto, Carimbo Bates, Pular Página em Branco

Senhas: 1.000 Senhas, Programas de Tarefa, Criação de Tarefas, Teclas de Atalho, Repetição de Cópias

Ampliação-Redução/Zoom: Tamanho Real, 4 Percentuais Predefinidos de Redução, 4 de Ampliação, Percentuais de Zoom de 25 a 400% em Incrementos de 1%

Caixa de Documentos: Caixa Personalizada, Caixa de Trabalhos, Caixa de Memória Removível.

Especificação de Segurança

Autenticação Local, Autenticação em Rede (IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3); Impressão Segura (IPP sobre SSL); Digitalização para E-mail (POP3/SMTP sobre SSL); Digitalização para FTP (FTP sobre SSL); Digitalização para SMB/PC/USB; FTP sobre SSL, Kit de Segurança de Dados (E); Modo de Sobrescrita de HDD, Criptografia de Dados de HDD, TPM (Trusted Platform Module), Secure Boot (Firmware Authenticity Verification), Common Criteria (ISO15408 EAL2), IEE 2600.2.

Especificações de Impressão

Processador: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) / 1.4GHz

PDLs / Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL-5c), KPDL3 (PS3), XPS, OPEN XPS; Opcional (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

Resolução de Impressão: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 x 1.200 dpi (interpolado)

Fontes: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Compatibilidade de Sistema Operacional: Windows: 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016; Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac

OS X v10.9 ou superior; Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR); Linux

Mobilidade de Impressão: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria®, KYOCERA Mobile Print

Interfaces: Standard: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 4 USB Host Interfaces, 2 Expansão Slots, Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 for Dual NIC);

Network Print and Supported Protocols: TCP/IP, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLD, SNT, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD Scan/Print

Drivers: KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, KX Driver for XPS, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, PPD for MAC, PPD for Linux

Utilitários: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX

Suprimento de Papel

Fonte de Papel Padrão: Duas gavetas de 550 folhas cada, Duas gavetas de 1.500 folhas cada, Bandeja manual MPT para 150 folhas, Seleção e Comutação Automática

Gavetas Laterais de Papéis Opcional: Duas Gavetas de 500 folhas cada (PF-730 (B)), Duas Gavetas de 1.500 folhas cada (PF-740 (B)); Gaveta de alta capacidade (LCT): 3.000 Folhas; [PF-730 (B) and PF-740 (B) require PF-7130]

Capacidade de Papel: Padrão: 4.250 fls; Máximo: 7.750 fls

Tamanho do Papel:

Gaveta 1 – A5/5.5" x 8.5" – A3W/12" x 18",

Gaveta 2 – A5/5.5" x 8.5" – A3W/12" x 18",

Gavetas 3 & 4 – A4/Carta/8.5" x 11"

PF-730 (B): A5/5.5" x 8.5" – A3W/12" x 18";

PF-740 (B), PF-7120: A4/Carta/8.5" x 11";

MPT, PF-7130: A5/5.5" x 8.5" – A3W/12" x 18" (Múltiplas Folhas); Até 320mm x 1.220mm/12" x 48" Banner (folha única personalizável)

Gramatura do Papel: Gavetas: 60 – 256g/m²; MPT & PF-7130: 60 – 300g/m²

Materiais de Entrada: Papel comum, sulfite, reciclado, envelopes, cartão, transparência, revestidos, etiquetas, pré-impresso, alta qualidade.

Alimentador de Documentos Padrão

Tipo/Capacidade: Processador de documentos de digitalização dupla - passagem única com leitor automático de frente e verso/270 originais

Tamanho de Originais: A5/5.5" x 8.5", A4/Carta, Ofício/Fólio, A3/Duplo Carta/11" x 17"

Gramatura de Originais:

Simplex: 35 – 220g/m²;

Duplex: 50 – 220g/m²

Especificações de Digitalização

Tipo de Scanner: Colorido e preto e branco

Resolução de Digitalização: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi

Formatos de Arquivos: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG Compression/High Compression PDF/ Encrypted PDF)

Extensão PDF: PDF pesquisável (OCR) padrão;

MS Office File (padrão)

Velocidade de Digitalização (mono/cor, @300 dpi):

Simplex: 120 ipm

Duplex: 220 ipm

Conectividade/Protocolos Compatíveis:

10/100/1000BaseTX, TCP/IP, Hi-Speed USB 2.0

Funções de Digitalização: Scan to Folder (SMB), Scan to Email, Scan to FTP, Scan to FTP over SSL, Scan to USB, WSD Scan, TWAIN Scan, Specified Color Removal, Border Erase, Preview

Tamanho de Originais: Pelo DP (alimentador): A5 até A3 (5.5" x 8.5" – 11" x 17"); Vidro: Até o A3 (11" x 17")

Drivers: TWAIN/WIA Driver

Opcionais de Saída e Finalizadores

Finalizador/Alceador Opcional para 4.000 fls DF-7110 & DF-7130

Capacidade de Empilhamento/Grampeamento: Bandeja principal (A): 4.000 folhas; DF-7110 Bandeja secundária (B): 200 folhas / 65 folhas (até 90g/m²) DF-7130 Bandeja secundária (B): 200 folhas / 120 folhas (75g/m²)

Tamanho de Papel: A5/5.5" x 8.5" até A3W/12" x 18"

Gramatura do Papel: 52 a 300g/m²

Posição do Grampeamento Lateral: 3 posições: Superior esquerdo, Inferior esquerdo, Central

Perfurador Opcional: Unidade perfuradora PH-7A 2 e 3 furos, suporta papel A5/5.5" x 8.5" a A3W/12" x 18"; de 52 a 300g/m²

Dimensões:

DF-7110: 60 cm L x 65.8 cm P x 104.5 cm A;

DF-7130: 75 cm L x 65.8 cm P x 110.9 cm A.

Unidade Livreto/Dobra Tripla Opcional:

DF-7110: Unidade de dobra Livreto BF-730 suporta papel A4/8.5" x 11", Ofício/8.5" x 14", A3/11" x 17"; Dobra Livreto com Grampeamento: 60 – 90g/m² 25 folhas; 91 – 105g/m² 13 folhas; Acima de 105g/m² 1 folha; Dobra Livreto sem Grampeamento: 60 – 90g/m² 5 folhas; 91 – 120g/m² 3 folhas; 121 – 256g/m² 1 folha; Unidade de dobra tripla - somente A4/Carta/8.5" x 11" 60 – 90g/m² 5 folhas; 91 – 120g/m² 3 folhas; 160 – 105g/m² 1 folha

DF-7130: Unidade de dobra Livreto BF-9100 suporta papel A4/8.5" x 11", Ofício/8.5" x 14", A3/11" x 17"; Dobra Livreto com Grampeamento: 60 – 90g/m² 25 folhas; 91 – 105g/m² 13 folhas; Acima de 105g/m² 1 folha; Dobra Livreto sem Grampeamento: 60 – 90g/m² 5 folhas; 91 – 120g/m² 3 folhas; 121 – 256g/m² 1 folha; Unidade de dobra tripla - somente A4/Carta/8.5" x 11" 60 – 90g/m² 5 folhas; 91 – 120g/m² 3 folhas.

Opções Adicionais

Guia para uso de Banner (Banner Guide 10), IC Card Authentication Kit (B), Segunda Placa de Rede Gigabit NIC (IB-50), ThinPrint (UG-33), Emulation (UG-34), Bandeja de Documento (DT-730 [B]), Suporte de Teclado (Keyboard Holder 10), Teclado Numérico para Painel (NK-7130)

Suprimento

Toner: Toner Preto (TK-6727): 84.000 impressões*

*de acordo com a norma ISO/IEC 19752 @ 5% de cobertura de toner.



As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. Para saber mais sobre conectividade visite www.kyoceradocumentsolutions.com.br

MAC e AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google, Inc. TASKalfa, PRESCRIBE, KX Driver e Command Center RX são marcas comerciais das Empresas KYOCERA.

KYOCERA Document Solutions Brazil.

www.kyoceradocumentsolutions.com.br

©2020 KYOCERA Document Solutions Brazil.

V070220