



> IMPRESIÓN

**ECOSYS P5026cdw**

IMPRESORA LÁSER COLOR



**ECONÓMICA.  
ECOLÓGICA.  
TECNOLOGÍA  
ECOSYS.**



La ECOSYS P5026cdw es una versátil impresora en red color diseñada para pequeños grupos de trabajo y usuarios individuales que buscan el máximo de productividad, confiabilidad y precios accesibles. Creada para cumplir con las expectativas, la ECOSYS P5026 cdw compacta ofrece lo último en rendimiento/valor de precio. Desde calidad de color y capacidades inalámbricas estándar hasta soporte de papel flexible y suministro de papel expandible, la ECOSYS P5026cdw encara sus tareas de impresión diarias con precisión y economía sin igual.

> Alta velocidad de salida de hasta 27 páginas por minuto en color y en blanco y negro

- > Estándar con impresión dúplex para reducir el consumo de papel
- > Soporte de papel flexible y tamaños de papel hasta 8.5" x 14"
- > La interfaz Gigabit Ethernet de alta velocidad optimiza la eficiencia de la red
- > La interfaz de host USB soporta impresión y escaneo sobre la marcha
- > Estándar con impresión inalámbrica y Wi-Fi directo
- > Compatible con Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ y KYOCERA Mobile Print para brindar una solución de impresión móvil
- > Consumibles de larga duración ECOSYS para bajo costo por impresión y desperdicio mínimo



## TECNOLOGÍA ECOSYS

Las impresoras Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los negocios alcanzar un retorno de inversión rápido, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, las impresoras ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner para reducir el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, las excelentes impresoras ECOSYS de Kyocera soportan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

### ESPECIFICACIONES BÁSICAS

**Configuración:** Impresora en red color KYOCERA ECOSYS®  
**Páginas por minuto:**  
 Blanco y negro – Carta: 27 ppm, Legal: 22 ppm, A4: 26 ppm  
 Color – Carta: 27 ppm, Legal: 22 ppm, A4: 26 ppm  
**Tiempo de calentamiento:** 29 segundos o menos (Encendido)  
 13 segundos o menos desde el modo descanso  
**Salida de la primera impresión:**  
 Copiado: Blanco y negro: 8 segundos o menos;  
 Color: 10 segundos o menos  
 Impresión: Blanco y negro: 9.5 segundos o menos;  
 Color: 10.5 segundos o menos  
**Pantalla:** Panel de control con pantalla LCD de 2 líneas  
 Resolución: 600 x 600 dpi, 9600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi<sup>1</sup>  
**Memoria:** Estándar con 512MB  
**Dúplex:** Estándar dúplex sin apilar que admite de media carta a legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"), 60 – 120g/m<sup>2</sup>  
**Dimensiones/peso:** 41cm An. x 41cm Pr. x 33cm AL/21 kg  
**Ciclo de trabajo mensual máximo:** 65,000 páginas por mes  
**Volumen mensual recomendado:** 24,000 páginas por mes

### CONSUMO DE ENERGÍA

**Requisitos eléctricos:** 120V, 60Hz, 8.6A  
**Consumo de electricidad típico (TEC):** 120 V: 994 Wh por semana  
**Consumo de energía (120V):** Impresión: 345W; Modo listo: 41W; Modo descanso: 1W; Apagado de alimentación eléctrica: 0.2W; Máximo: 999W  
**Cumplimiento ambiental:** Energy Star, RoHS y EPEAT

### ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

**Controlador estándar:** Cortex-A9/800MHz  
**Lenguajes de impresión soportados:** PRESCRIBE, PCL5, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), Soporte AES de KPDL3, PS3, PDF Direct Print, XPS/OpenXPS Direct Print  
**Fuentes:** 93 Fuentes escalables para PCL6, 93 Fuentes para KPDL3, 8 Fuentes para Windows Vista, 1 Fuente Bitmap  
**Compatibilidad con SO Windows:** Windows (32 y 64 bits), Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 o versión posterior; Linux  
**Compatibilidad con SO Mac:** Apple Macintosh OS X 10.5 o versión posterior

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite [kyoceradocumentsolutions.mx](http://kyoceradocumentsolutions.mx)  
 ECOSYS, Prescribe, Command Center RX y KYOCERA Mobile Print son marcas registradas del grupo KYOCERA. Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google, Inc.  
 Las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.  
 Casa matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE.UU.  
 ©2016 KYOCERA Document Solutions America, Inc.  
 IC N.º 855D400480

## APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SU IMPRESORA ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



**KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima archivos, páginas web, e imágenes de forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.



**AIRPRINT DE APPLE:** Impresión sin driver desde productor iOS y OS X para seleccionar dispositivos KYOCERA.



**COMMAND CENTER RX:** Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.



**PRESCRIBE:** Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia desde una impresora KYOCERA.

### OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

**PF-5110:** Bandeja de alimentación de papel de 250 hojas  
**Peso/tamaño de papel:** 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (Media Carta a Legal)/60 – 163g/m<sup>2</sup>  
**Dimensiones/Peso:** 41cm An. x 45cm Pr. x 14cm AL/4 kg

### OPCIONES ADICIONALES

**Tarjeta SD:** 16/32GB  
**Seguridad:** Kit de Autenticación de Tarjetas (B)  
**Administración de impresión:** ThinPrint (UG-33)

### CONSUMIBLES

**Tóner inicial (negro/ C/M/Y):** Rendimiento aproximado 1,200\* páginas cada color  
**Tóner TK-5242K (Negro):** Rendimiento aproximado 4,000\* páginas.  
**Tóner TK-5242CMY (Color):** Rendimiento aproximado 3,000\* páginas cada color  
 \*Basado en ISO 19798

Nota:

<sup>1</sup> a velocidad reducida

<sup>2</sup> Requiere la opción de una tarjeta SD

**Interfaces:** Estándar con: RJ-45, 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0 certificado de Alta Velocidad, 1 Host USB, LAN Inalámbrico IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Directo  
**Impresión móvil:** Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print  
**Protocolos de red:** TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, Apple Bonjour, LDAP, SNMP v1/v2, HTTP, SMTP, POP3, PDF Direct Print (uso de utilidades KYOCERA NET Direct Print)  
**Drivers:** KX Driver, KX (XPS), PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver  
**Utilitarios:** KYOCERA Net Direct Print, utilitario de administración de archivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, instalación rápida, registro de identificación, herramienta de configuración de Wi-Fi  
**Administración de trabajos por medio de pin:** 20 Códigos/pin de Secciones Departamentales  
**Otras funciones de impresión:** EcoPrint; Impresión Privada<sup>2</sup>, Prueba y Retención<sup>2</sup>, Copia Rápida<sup>2</sup> y almacenamiento de trabajos<sup>2</sup>

### ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

**Estándar con:** IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD Mejorado sobre SSL/TLS  
**Seguridad de red inalámbrica:** WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

### SUMINISTRO DE PAPEL

**Fuentes de papel estándar:** Bandeja de papel simple para 250 hojas, bandeja multipropósito para 50 hojas  
**Fuentes de papel estándar/máximas:** 2/3 incluida la bandeja multipropósito  
**Capacidad de papel estándar/máxima:** 300 hojas/550 hojas  
**Tamaño de papel:** Bandejas estándar/opcionales/multipropósito: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (Media carta a legal)  
**Densidad del papel:** Bandejas estándar/Opcionales: 60 – 163g/m<sup>2</sup>; MPT (bandeja multipropósito): 60 – 220 g/m<sup>2</sup>  
**Tipos de papel:** Bandeja estándar/opcionales: Papel común, Bond, reciclado; MPT (bandeja multipropósito): etiquetas, OHP, sobres, papel recubierto

