

La evolución de su lugar de trabajo

Estas incorporaciones monocromáticas a Kyocera Evolution Series están pensadas para minimizar sus gastos y maximizar su eficiencia. Las funciones de seguridad reguladas y actualizadas, la gran velocidad de impresión y escaneo así como la experiencia de usuario mejorada permiten optimizar los flujos de trabajo y la productividad. Súmese hoy mismo a la Evolución y disfrute de soluciones de última generación para su negocio.



TASKalfa 5004i



Hasta 50 páginas por minuto

Opciones de escaneo rápido

Pantalla táctil a color de 10.1"

Lista para Kyocera Net Manager

Opciones de salida y acabado³

BANDEJA DE CAMBIO INTERIOR OPCIONAL DE 250 HOJAS JS-7110

Capacidad de apilado: 250 hojas
Tamaño del papel: 8.5" x 11" - 11" x 17"
Gramaje: Bond de 52 - 300 g/m²

TERMINADOR INTERNO OPCIONAL DE 500 HOJAS DF-7100⁴

Capacidad de apilamiento/engrapado: 500 hojas/50 hojas
Tamaño del papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"
Gramaje: Bond de 52 a 300 g/m²
Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte delantera: 1 grapa, Borde: 1 grapa, Cara: 2 grapas
Perforación opcional: PH-7100 Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; Bond de 52 a 300 g/m²
Dimensiones: 695 An. x 533 Pr. x 220.7 mm.

FINALIZADOR OPCIONAL DE 1000 HOJAS DF-7120⁴

Capacidad de apilamiento/engrapado: Bandeja principal: 1000 hojas/50 hojas, bond hasta 90 g/m²
Tamaño del papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"
Gramaje: Bond de 52 - 300 g/m²
Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro
Perforación opcional: PH-7A Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; Bond de 45 a 300 g/m²
Dimensiones: 548 An. x 618.7 Pr. x 1,050 mm Al.

FINALIZADOR OPCIONAL DE 4000 HOJAS DF-7140⁴

Capacidad de apilamiento/engrapado:
 Bandeja principal (A): 4,000 hojas;
 Bandeja secundaria (B): 200 hojas/65 hojas Bond hasta 90 g/m²
Tamaño del papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"
Gramaje: Bond de 52 - 300 g/m²
Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro

Perforación opcional: PH-7A Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; Bond de 45 a 300 g/m²
Dimensiones: 591 mm An. x 517 mm Pr. x 1,005.3 mm Al.

Unidad opcional de plegado de folletos/trípticos BF-730: (DF-7140)

Admite **plegado de folletos** 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"
Plegado de folletos (con grapas): Bond de 60 - 90 g/m², 20 hojas; Bond de 91 - 105 g/m², 13 hojas; Bond de más de 105 g/m², 1 hoja
Plegado de folletos (sin grapas): Bond de 60 - 90 g/m², 5 hojas; Bond de 91 - 120 g/m², 3 hojas; Bond de 121 g/m² - Cubierta de 256 g/m², 1 hoja
 El **tríptico** solo admite 8.5" x 11": Bond de 60 - 90 g/m², 5 hojas; Bond de 91 - 120 g/m², 3 hojas

Buzón departamental múltiple opcional MT-730(B): (DF-7140)

7 bandejas; Compatible con: Bond de 160 - 163 g/m²;
 Capacidad por contenedor: 100 hojas: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11";
 50 hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"

FINALIZADOR OPCIONAL DE 4000 HOJAS DF-7150⁴

Capacidad de apilamiento/engrapado: Bandeja principal (A): 4000 hojas; bandeja secundaria (B): 200 hojas/100 hojas (Bond de hasta 80 g/m²)
Tamaño del papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"
Gramaje: Bond de 52 - 300 g/m²
Posición de engrapado en el borde: 3 posiciones: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro
Perforación opcional: PH-7A Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; Bond de 45 a 300 g/m²
Dimensiones: 8699 mm An. x 686.8 mm Pr. x 1,180.8 mm Al.

Unidad opcional de plegado de folletos/trípticos BF-9100:

(DF-7150)

Admite **plegado de folletos** 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"
Plegado de folletos (con grapas): Bond de 60- 90 g/m², 20 hojas; Bond de 91 - 105 g/m² 13 hojas; Bond de más de 105 g/m², 1 hoja.
Plegado de folletos (sin grapas): Bond de 60 - 90 g/m², 5 hojas; Bond de 91 - 120 g/m², 3 hojas; Bond de 121 - 256 g/m², 1 hoja
 El **tríptico** solo admite 8.5" x 11": Bond de 60 - 90 g/m², 5 hojas; Bond de 91 - 120 g/m² 3 hojas

OPCIONES ADICIONALES

Attachment Kit AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10.
 NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete

CONSUMIBLES

TK-6347K (negro): Rendimiento aproximado de 40,000 páginas*
 *Basado en ISO 19752

¹ Requiere PF-7140

² Solo se puede instalar un procesador de documentos

³ Solo se puede instalar una opción de salida

⁴ Requiere AK-7110

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. Si desea conocer las novedades sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.mx TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc.; Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc.; todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Distribuidor Kyocera Document Solutions

KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V.
 Arquimedes 130 Piso 4, Col. Polanco Chapultepec,
 Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México
 Tel 55 53832741
informacion@dmx.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.us